



GEOtexture[®]

K I T

USO DEL PRODOTTO

GEOTEXTURE® kit USO DEL PRODOTTO

www.hdsurface.it



GEOTEXTURE® KIT È DA PREPARARE...

La confezione contiene: malta base neutra **GEOflex**®, colorante **GEOflex** e fluidificante **GEOflex**.

COME SI PREPARA:

La miscela di minerali va fatta cadere sulla malta base neutra e mescolata con agitatore.

Aggiungere il colorante **GEOflex** all'impasto.

Utilizzare il **GEOflex** per sciacquare il **GEOflex** rimasto nel contenitore e quindi aggiungere all'impasto.

Mescolare accuratamente con agitatore sino ad ottenere un impasto omogeneo e la dispersione del colore.

Per una malta adatta alla rasatura di fondi irregolari o per una superficie ruvida antiscivolo aggiungere all'impasto il mix **GEOflex** nella proporzione di kg. 2 ogni kg. 10 di **GEOflex**®. Amalgamare il tutto prima dell'uso



Consultare la scheda tecnica di ogni prodotto prima dell'uso.



BRESCIA / MILANO / ROMA / CRACOVIA / LUGANO

Sitz / Via Donatori di Sangue, 113 Gussago (BS), Tel.+39 0302520350
showroom / via Volta, 18 Milano tel.+39 0265560728
www.hdsurface.it / info@hdsurface.it